

# G!CILAM

La laminazione  
non è mai stata così semplice ed economica



... Lucida  
... Opaca  
... Soft touch

## INDUSTRIA 4.0!

completamente collegata al tuo flusso di lavoro

La plastificazione dry consente di risparmiare fino al 45% rispetto all'adesivo preincollato lucido. Semplice e di facile utilizzo, risparmi grandi tempi di cambio lavorazione. Laminazione senza bolle, crepe o problemi di distacco.

Guidanastri semplice ed efficace, laminazione senza solventi, dona una grande brillantezza ed inoltre la pellicola protettiva potrà essere con finiture molto differenti.

Sistema di pressione pneumatica manuale o motorizzata.

Fornisce barriera con protezione alimentare.

Le dimensioni ridotte e l'estrema semplicità di utilizzo consentono veloci cambi di lavorazione ed inoltre un utilizzo intensivo per grandi tirature.

COLLEGAMENTO RJ45 con indirizzo IP

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Massimo diametro riavvolgitore	550 mm
Larghezza laminazione	100 mm (min) - 450 mm (max)
Diametro anima riav/svolg/plast	76 mm
Larghezza calandra caldo	500 mm
Velocità di laminazione	6-55 m/min
Temperatura di laminazione	80-130°C
Sistema di mantenimento caldo	Olio
Voltaggio e potenza	380 V - 6 KW
Dimensioni	1380 x 1200 x 1060 mm
Peso	700 Kg

**G!CILAM**  
by **WEINENG**  
Exclusive European Dealer



GICI s.r.l. - Via Don Bonetto, 14 - 12030 Caramagna Piemonte (CN) - [www.gicilabel.com](http://www.gicilabel.com) [info@gicilabel.com](mailto:info@gicilabel.com)

Cap. Soc. 10.000 Euro i.v. - Codice Fiscale e Partita IVA 03935710040 - REA CN 325221 - [gicipec@pec.it](mailto:gicipec@pec.it)